



Specificaties Philips LED Paneel  
TrueBlend 32W 4200lm - 940 Koel Wit  
| 120x30cm - UGR < 18 - Beste  
Kleurweergave - Dimbaar - Bewegings-  
en Lichtsensor - 3 Uur Noodverlichting

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 251916                                   |
| EAN              | 8720169621985                            |
| Fabrikantcode    | 8720169621985                            |
| Merk             | Philips                                  |
| Fabrikantnaam    | RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30 |
| Garantie         | 5 jaar                                   |
| Levensduur (uur) | 50000                                    |

## Technische Informatie

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd                               |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                                           |
| Wattage                | 32W                                            |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                                        |
| Dimbaar                | Dimbaar i.c.m. een dimbaar voorschakelapparaat |
| Kleurcode              | 940 Koel Wit                                   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit                                  |
| Kleurweergave (Ra)     | 90-99 - Perfecte kleurweergave                 |
| Lichtkleur             | Wit                                            |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                                   |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4200lm                                         |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 131                    |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK03 - 0.35 Joule      |
| Armatuur Aansluiting         | Schroefloze klem       |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Type product                 | LED Panelen            |

## Armatuur Informatie

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage         |
| UGR - Verblindingsgraad | < 18                  |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonaat)    |
| Bedrijfstemperatuur     | 0 to +25              |
| Noodverlichting         | 3 uur Noodverlichting |
| Kleur Armatuur          | Wit                   |
| Behuizing               | Staal                 |
| Kleur behuizing         | Wit                   |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1200     |
| Breedte (mm)          | 300      |
| Hoogte (mm)           | 100      |

## Waarom Budgetlight?

### Sensor Informatie

Sensortype



**Budgetprijzen** gegarandeerd



Tot 7 jaar **all-in garantie**

Bewegingssensor, Schemerschakelaar



**Gemakkelijk** retourneren



**Duurzame LED** oplossingen